

PROKALC HLC

DISINCROSTANTE LAVASTOVIGLIE CLORIDRICO



HACCP

PH
< 3

- ◆ NON INTACCA METALLI E GUARNIZIONI
- ◆ MASSIMA EFFICACIA E RAPIDITÀ
- ◆ CONTIENE ACIDO CLORIDRICO

Disincrostante liquido rapido a base di ACIDO CLORIDRICO. Facile da utilizzare, indicato per la disincrostazione periodica di impianti di lavaggio meccanici. Non intacca i metalli e i macchinari in genere.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981425	OMFG0326



UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro	■	■	■
Inox	■	■	■
Alluminio	■	■	■
Argento	■	■	■
Rame	■	■	■
Ottone	■	■	■
Ghisa	■	■	■
Teflon	■	■	■
Legno naturale	■	■	■
Gomma	■	■	■
Plastica	■	■	■
Porcellana	■	■	■
Ceramica	■	■	■
Pietre Naturali	■	■	■

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Versare la dose di PROKALC HLC direttamente in vasca e procedere con un normale ciclo di lavaggio a macchina vuota fino ad ottenere il risultato desiderato. Nel caso di incrostazioni più ostinate ripetere il ciclo di lavaggio oppure aumentare la dose. Per decalcificare le tubazioni far circolare la soluzione nell'impianto da una a tre ore. Risciacquare abbondantemente facendo passare acqua pulita.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare 70gr. per litro d'acqua.