

PRORINSE NEUTRO

BRILLANTANTE NEUTRO



HACCP

PH
6,5 ÷ 8,5

- ◆ SCHIUMA CONTROLLATA ANCHE A BASSE TEMPERATURE
- ◆ ASCIUGATURA RAPIDA, UNIFORME, SENZA ALONI
- ◆ MASSIMO GRADO DI BRILLANTEZZA

Brillantante neutro concentrato per lavastoviglie professionali. Conferisce un elevato grado di brillantezza nel risciacquo finale delle stoviglie. Si adatta a tutti i tipi di acque, particolarmente indicato per acque trattate con addolcitori, decarbonatori e impianti ad osmosi. Garantisce un'asciugatura uniforme e senza aloni.

| Formato | Pezzi per cartone | Confezioni per strato | Confezioni per pallet | Codice EAN | Codice prodotto |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 2 x 5Lt | 2 | 16 | 64 | 8056358981470 | OMFG0142 |
| 10Lt | 1 | 20 | 60 | 8056358982262 | OMFG0255 |
| 20Lt | 1 | 16 | 24 | 8056358981951 | OMFG0144 |

UTILIZZO

| MATERIALI | | | |
|-----------------|---|--|---|
| Vetro | ■ | | |
| Inox | ■ | | |
| Alluminio | ■ | | |
| Argento | ■ | | |
| Rame | ■ | | |
| Ottone | ■ | | |
| Ghisa | ■ | | |
| Teflon | ■ | | |
| Legno naturale | | | ■ |
| Gomma | ■ | | |
| Plastica | ■ | | |
| Porcellana | ■ | | |
| Ceramica | ■ | | |
| Pietre Naturali | ■ | | |

■ Utilizzo principale

■ Compatibile

■ Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare esclusivamente in macchine lavastoviglie o lavatazzine professionali con prelievo automatico. Regolare il sistema di dosaggio per il prelievo della dose consigliata.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dallo 0,5 a 1gr. per litro d'acqua in funzione delle caratteristiche dell'acqua e del grado di difficoltà di lavaggio.