

SPAK**SGRASSANTE SUPERCONCENTRATO
PER PAVIMENTI**

HACCP

PH
> 12

- ◆ FORTE POTERE EMULSIONANTE E DISTACCANTE
- ◆ EFFICACE SU TUTTI I TIPI DI SPORCO PESANTE
- ◆ ECCELLENTE PER PAVIMENTAZIONI POROSE

Sgrassante altamente concentrato per la rimozione di morchie anche vecchie e stratificate di origine naturale e minerale come: grassi animali e vegetali, oli industriali, resine di piante, smog, morchie, da pavimenti e superfici microporose ad alto traffico (pavimenti in gres e klinker di supermercati e centri commerciali, officine, spogliatoi, piscine); da gazebi, arredi per esterno in PVC (di Hotel, centri benessere, campeggi, ristoranti) da teloni, tecnostutture, palloni pressostatici, strutture e superfici in resina (autocaravan, barche, pavimenti di capannoni industriali). Utilizzabile a mano, macchina lavasciuga o monospazzola. Facile da risciacquare.

Formato	Pezzi per cartone	Confezioni per strato	Confezioni per pallet	Codice EAN	Codice prodotto
12 x 1lt	12	9	54	8056358981593	OMFG0137
2 x 5Lt	2	16	64	8056358981715	OMFG0136
20Lt	1	12	24	8056358982040	OMFG0139


LUCIDA
 DETERGENTI PROFESSIONALI
UTILIZZO

MATERIALI			
Vetro		■	
Inox		■	
Alluminio			■
Argento			■
Rame			■
Ottone			■
Laminati	■		
Legno Naturale			■
PVC	■		
Gomma	■		
Linoleum	■		
Moquette			■
Ceramica	■		
Gres	■		
Cotto	■		
Klinker	■		
Marmo	■		
Ardesia	■		
Cemento	■		
Pietre Naturali	■		

- Utilizzo principale
- Compatibile
- Incompatibile

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparare la soluzione e lavare le superfici con carrello/mop, frangia, lavasciuga o monospazzola. Per la pulizia di superfici verticali preparare la soluzione in un nebulizzatore pompa a spalla, applicare la soluzione uniformemente dal basso verso l'alto, lasciare agire qualche istante e risciacquare con idropulitrice utilizzando acqua pulita.

DOSAGGIO CONSIGLIATO

Dosare dall'1 al 3% in acqua.